

OKI ES 3451dn MFP



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS



OKI
PRINTING SOLUTIONS

LED TECHNOLOGIA

OKI ES 3451dn MFP



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

Legfontosabb tulajdonságok

- Nyomtatási sebesség 22 lap/perc színes , 24 lap/perc fekete-fehér

Másolás

- Első másolat ideje Kevesebb, mint 14 másodperc színes; kevesebb, mint 12 másodperc fekete-fehér
- Másolási sebesség Max. 22 másolat/perc színes és max. 24 másolat/perc fekete-fehér
- Másolási felbontás Max. 600 x 600dpi
- Kicsinyítés-nagyítás 25-400%
- Maximális másolatok száma 99
- RADF 50 lapos, standard
- Duplex, standard

Nyomtatás

- Nyomtatási sebesség 22 lap/perc színes , 24 lap/perc fekete-fehér
- Első nyomtatás ideje 9 másodperc színes, 8,5 másodperc fekete-fehér
- Bemelegedési idő Max. 60 másodperc bekapcsolástól és max. 32 másodperc energiatakarékos módból
- Processzor sebesség 533MHz

Nyomtatási minőség

- Felbontás ProQ2400 Multi-level technológia, 1200x600dpi, 600x600dpi
- Jellemzők Auto Color Balance, Photo Enhance driveren keresztül (kivéve PostScript driver)

OKI
PRINTING SOLUTIONS

LED TECHNOLOGIA

OKI ES 3451dn MFP



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

Szkennelés

- Szkennelési felbontás Max. 1200 x 1200dpi
- Szkennelési sebesség Max. 20 lap/perc színes, max. 30 lap/perc fekete-fehér
- Színmélység Bemenet 48-bit / kimenet 24-bit
- Eredeti adagolás 50-lapos kétoldalas automata lapadagoló (RADF), síkágvas szkennер
- Kontraszt 7 szint
- Szkennelési formátum PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
- Címjegyzék LDAP, 100 e-mail cím és 20 csoportos cím
- Szkennelési módok FTP, HTTP, USB, e-mail, TWAIN, CIFS

Operator panel

- LCD kijelző Egyszerű, kék háttérvilágítású grafikus panel: 84,1mm (Sz) x 33,6mm (M); Felbontás: 320x120 dots
- Billentyűzet 12 alphanumerikus gomb, 3 fő funkció gomb (másol, szkennel, nyomtat), színes & mono start, státusz, beállítás, segítség, 6 fő navigációs gomb (vissza, fel, le, bal, jobb, OK), törlés, stop, energiatakarékos, reset/kijelentkezés.

Interface és Software (MFP)

- Csatlakozás 10/100 TX Ethernet, USB 2.0, előlapi USB 2.0
- Nyomtatási nyelv PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 emuláció, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
- Hálózat és protokoll Minden ismert hálózati protokollt támogat ethernet kártyán keresztül belső web szerverrel a nyomtató és hálózat menedzseléséhez. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, Web Services Discovery, NetWare, EtherTalk, NetBEUI
- Támogatott operációs rendszerek Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.6.4
- Hálózat és biztonság IP szűrés, MAC szűrés, SSL/TLS, WindowsRally (PnP-X, WSDPrint, LLTD), e-mail üzenet, EAP(IEEE802.1X), IPSec

OKI
PRINTING SOLUTIONS

LED TECHNOLOGIA

OKI ES 3451dn MFP



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

Papírkezelés (MFP)

- Papír kapacitás 1. tálca: 250 lap 80 g/m²; Többcélú tálca: 100 lap 80 g/m²; RADF: 50 lap 80 g/m²
- Papírkapacitás opcionális tálcával 530 lap 80 g/m²
- Maximum papírkapacitás 880 lap 80 g/m²
- Papír méret 1. tálca: A4, A5, B5, A6; 2. tálca: A4, A5, B5; Többcélú tálca: A4, A5, B5, A6, boríték (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), index kártya (3" x 5") (75 x 125mm), fotó méret (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), egyedi méret (max. 1320 mm hosszúságú reklámcsíkokat beleértve); Kétoldalas nyomtatás: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6 (A6 - csak egyoldalas)
- Papír súly 1/2. tálca: 64 - 176 g/m²; Többcélú tálca: 64 - 220 g/m²; Kétoldalas nyomtatás: 64 - 176 g/m²; RADF: 60 - 105 g/m² (kétoldalas 60 - 90 g/m²)
- Kétoldalas Standard
- Papírkimenet Nyomtatási oldallal lefele: 150 lap 80 g/m²; Nyomtatási oldallal felfele: 100 lap 80 g/m²

Általános leírás

- Memória (RAM) Standard: 256MB; Maximum: 768MB
- Működési hőmérséklet/páratartalom 10 °C - 32 °C (17 °C - 27 °C ajánlott)/ 20% - 80% RH (50% - 70% RH ajánlott)
- Tárolási hőmérséklet/páratartalom -10 °C - 43 °C/ 10% - 90% RH
- Áramellátás Egyfázisú 220 - 240VAC, frekvencia 50-60Hz +/- 2%
- Teljesítmény felvétel Tipikus: 500W; Max: 1170W; Átlag: 100W; Energiatakarékos: <20W; Deep Sleep (mélyálm): <1,2W
- Zajszint Működés közben: 52dB(A) vagy kevesebb (nyomtatás), 54dB(A) vagy kevesebb (másolás); Készenlét: 37dB(A); Energiatakarékos: nem hallható
- Méretek (MaxSzxMé) 444 x 427 x 509mm
- Súly 29 kg
- Garancia 3 év garancia a vásárlástól számított 30 napon belüli regisztráció esetén

OKI Executive Series Partner:

OKI
PRINTING SOLUTIONS

LED TECHNOLOGIA