

OKI ES 4160 MFP



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS



OKI
PRINTING SOLUTIONS

LED TECHNOLOGIA

OKI ES 4160 MFP

EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

Legfontosabb tulajdonságok

- Nyomtatási sebesség 28 lap/perc
- Nyomtatási felbontás 2400 x 600 dpi
- RAM Standard: 64MB; maximum: 320MB

Másolás

- Maximális másolatok száma 99 másolat
- Kicsinyítés-nagyítás 25-400 %
- Másolási sebesség Max. 28 másolat/perc
- Másolási felbontás Max. 600 x 600 dpi
- Első másolat ideje 15 másodperc
- ADF lapbehúzó 50 lapos, standard
- Duplex standard
- 250 lapos papírkazetta

Nyomtatás

- Nyomtatási sebesség 28 lap/perc
- Maximális havi terhelhetőség 50.000 oldal/hónap
- Első nyomat ideje Kevesebb, mint 5,5 másodperc
- Kétoldalas nyomtatás Standard
- Fontok Nyomtatási betűtípusok: 87 skálázható PCL betűtípus, 1 bitmap betűtípus, OCR-A/B; SIDM betűtípusok: Epson FX és IBM PPR különböző nyomtatási sűrűségen
- Nyomtatási felbontás 2400 x 600 dpi
- Bemelegedési idő Max. 25 másodperc energiatakarékos módból
- Operációs rendszer kompatibilitás Windows 2000 SP4 vagy későbbi/ XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X 10.3.0 - 10.6.1 (Mac csak nyomtatásnál)
- Processzor sebesség 297MHz PowerPC 405
- Nyomtatási nyelvezet PCL5e, PCL6, SIDM

OKI
PRINTING SOLUTIONS

LED TECHNOLOGIA

OKI ES 4160 MFP

EXECUTIVE SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

Szkennelés

- Szkennelési felbontás Max. 4800dpi
- Szkennelési módok FTP, e-mail, TWAIN, CIFS
- Szkennelési sebesség Max. 21 lap/perc (mono); max. 10 lap/perc (színes)
- Színmélység 48-bit bemenet színes/ 24-bit kimenet 256 szűrkeségi fokozat másolásnál
- Eredeti adagolás 50-lap (80 g/m²) Automata dokumentum adagoló, síkágvas szkennер
- Típus PDF, TIFF, JPEG

Memória

- RAM Standard: 64MB; maximum: 320MB

Segédprogramok

- Dokumentum kezelés Naunce PaperPort, Naunce OmniPage

Működési feltételek

- Zajszint Működés közben: max. 55dB(A); készenlét: 35dB(A); energiatakarékos: háttérzaj-szint
- Tárolás -10 °C - 43 °C / 10% - 90% RH nem kondenzálódó
- Hőmérséklet / páratartalom 10 °C - 32 °C / 20% - 80% RH nem kondenzálódó

Fizikai jellemzők (MFP)

- Méretek (M x Sz x H) 500 x 447 x 432mm
- Súly kb. 17 kg

OKI Executive Series Partner:

OKI
PRINTING SOLUTIONS

LED TECHNOLOGIA